

NTC10KΩ Beta (25/85) 3435 Tolleranza 1%

Temp [°C]	Resistenza [Ω]	Toll [%]	Toll + [°C]	Toll - [°C]	max [Ω]	min [Ω]
-55	439260,2	5,32			462609,2	415911,2
-50	328508,8	4,95	0,85	-0,85	344763,9	312253,8
-45	247706,6	4,60	0,81	-0,81	259096,2	236316,9
-40	188283,0	4,26	0,78	-0,78	196311,6	180254,4
-35	144237,7	3,95	0,74	-0,74	149928,1	138547,3
-30	111338,8	3,64	0,70	-0,70	115391,9	107285,8
-25	86580,0	3,35	0,67	-0,67	89479,2	83680,8
-20	67809,9	3,07	0,63	-0,63	69891,1	65728,8
-15	53478,0	2,80	0,59	-0,59	54976,0	51980,0
-10	42458,5	2,54	0,55	-0,55	43538,7	41378,3
-5	33928,5	2,30	0,51	-0,51	34707,9	33149,0
0	27282,2	2,06	0,47	-0,47	27844,2	26720,2
5	22070,7	1,83	0,43	-0,43	22475,0	21666,4
10	17959,1	1,61	0,39	-0,39	18248,6	17669,5
15	14695,8	1,40	0,35	-0,35	14901,6	14490,0
20	12090,9	1,20	0,31	-0,31	12235,6	11946,2
25	10000,0	1,00	0,26	-0,26	10100,0	9900,0
30	8312,5	1,19	0,32	-0,32	8411,4	8213,6
35	6943,6	1,37	0,38	-0,38	7038,9	6848,2
40	5827,4	1,55	0,44	-0,44	5917,8	5737,1
45	4912,9	1,72	0,51	-0,51	4997,5	4828,3
50	4160,1	1,89	0,57	-0,57	4238,6	4081,6
55	3537,5	2,05	0,64	-0,64	3610,0	3465,1
60	3020,4	2,20	0,70	-0,70	3087,0	2953,9
65	2589,1	2,35	0,77	-0,77	2650,0	2528,2
70	2227,8	2,50	0,84	-0,84	2283,5	2172,1
75	1924,0	2,64	0,91	-0,91	1974,8	1873,2
80	1667,5	2,78	0,98	-0,98	1713,9	1621,2
85	1450,2	2,91	1,05	-1,05	1492,4	1408,0
90	1265,4	3,04	1,12	-1,12	1303,9	1226,9
95	1107,7	3,17	1,20	-1,20	1142,7	1072,6
100	972,6	3,29	1,27	-1,27	1004,6	940,6
105	856,6	3,41	1,35	-1,35	885,8	827,4

