

Specifiche Tecniche

Capacità	1,2Ah
Tensione nominale	12V
Dimensioni	97x49x57mm
Tipo terminale	Faston F1
Costruzione	AGM
Peso	570g
Classificazione Eurobat	Da 3 a 5 anni
Range di temperatura operativa	-20 ÷ +50°C



Batteria al piombo 12V/1,2Ah.

Batteria al piombo 12V/1,2A/h da utilizzare come “batteria tampone” per gateways della linea [MWDG](#) e/o [MWLI](#) in [BOX E](#), e garantirne il funzionamento anche in caso di brevi assenze di alimentazione da rete.

Progettata appositamente per ottenere prestazioni ottimali protegge i dispositivi alimentati da eventuali guasti elettrici.

La batteria, di alta qualità, assicura che non si verifichino perdite di elettrolita dal contenitore o dai terminali.

Non è richiesta pressoché alcuna manutenzione grazie alla struttura dalla tenuta perfetta e alla ricombinazione dei gas all'interno della cella.

Utilizza un esclusivo sistema di sospensione a elettrolita che incorpora un tappeto in vetro microfine (AGM) per trattenere la quantità massima di elettrolita nelle celle.

Corredata di cavetti e faston.

Le caratteristiche possono essere soggette a variazione senza alcun preavviso.