

## Specifiche Tecniche

<b>Materiale</b>	Policarbonato
<b>Lavorazione</b>	Gommini passacavi
<b>Grado di protezione</b>	IP33
<b>Dimensioni</b>	200x150x100mm
<b>Peso</b>	600g

## Alimentatore 24Vdc - HDR1524

<b>Tensione in uscita</b>	24Vdc
<b>Corrente nominale in uscita</b>	0,63A
<b>Potenza nominale in uscita</b>	15,2W
<b>Range di tensione in ingresso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85~264VAC</li> <li>• 120~370VDC</li> </ul>
<b>Range di frequenza in ingresso</b>	47~63Hz
<b>Corrente in ingresso (Tipica)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,88A/115VAC</li> <li>• 0,48A/230VAC</li> </ul>
<b>Condizioni di esercizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -20~+60°C</li> <li>• 20~90% RH (senza condensa)</li> </ul>
<b>Dimensioni</b>	25x93x56mm

## Cavo alimentazione - CV230

<b>Lunghezza Cavo</b>	3 mt.
<b>Tipologia Cavo</b>	2x0,75mm <sup>2</sup>
<b>Connettori</b>	Spina italiana



## Contenitore per installazione a parete di gateway della serie "M".

Contenitore per installazione a parete delle centraline della serie "M".

Comprendente di alimentatore 24Vdc (vedi accessorio [HDR1524](#)).

Grado di protezione IP65, viene fornito con passacavo PG11 per ingresso cavo di alimentazione.

Le caratteristiche possono essere soggette a variazione senza alcun preavviso.