



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Compatibile con i coordinatori/gateway WSN della linea **WINECAP™**.
- Visualizzazione grafica e tabellare dello storico misure, export dati manuale in formato CSV e XSL (*Microsoft Office 2007 o successivi*).
- Registro degli eventi con possibilità di notifica via email a utenti multipli.
- Configurazione rete **Sonde/Dataloggers** Wireless WSN (*inserimento/modifica/cancellazione*).
- Gestione, visualizzazione ed esportazione dei dati acquisiti.
- Supporto multilingua (*italiano/inglese*).
- Upload dei dati acquisiti dal sistema al **Centro Servizi** www.winecap.it (*prevede l'acquisizione di profilo di accesso al Centro Servizi*)

Riepilogo Dati

Data e ora inizio: 13/07/2012 0.00
Data e ora fine: 13/07/2012 23.59
Intervallo: 0 gg 23 h 59 min

Gruppi: WDL USB, WDL, DEFAULT, Altri sensori su dem...

Sensori: WSD00T (WDS-T000)

Canali: 1) Temperatura

Salva su file, Aggiorna tabella, Agg. automatico, Esci

Data/ora	1) Temperatura [°C]	1) Temperatura Soglie	Batteria [%]	RSSI RX [dbm]	RSSI TX [dbm]	Sensore mano
13/07/2012 15:34:55	27,5	Soglia MAX ALLARME	86	-40	-39	-
13/07/2012 15:38:55	26,73	Fine Soglia	100	-45	-43	-
13/07/2012 15:39:55	26,59		86	-40	-38	-
13/07/2012 15:44:55	26,3		100	-41	-40	-
13/07/2012 15:49:55	26,18		100	-42	-40	-
13/07/2012 15:54:55	26,09		86	-36	-36	-
13/07/2012 15:59:55	26,09		86	-37	-35	-
13/07/2012 16:04:55	26,13		100	-43	-41	-
13/07/2012 16:09:55	26,06		100	-42	-36	-
13/07/2012 16:14:55	26,18		86	-36	-33	-
13/07/2012 16:19:55	26,23		100	-32	-35	-
13/07/2012 16:24:55	26,22		100	-36	-36	-
13/07/2012 16:29:55	26,23		100	-36	-34	-
13/07/2012 16:34:55	26,17		100	-38	-35	-
13/07/2012 16:39:55	26,1		100	-39	-34	-
13/07/2012 16:44:55	26,06		100	-40	-	-
13/07/2012 16:49:55	25,95		100	-59	-	-



Software per la configurazione e la gestione del sistema wireless **WINECAP™**.

Software da installare su un qualunque PC con sistema operativo Windows (*Data Configuration and Exporting Tool*).

Permette di gestire in modo autonomo la configurazione delle **sonde/dataloggers**, di effettuare la diagnosi della rete radio, l'analisi e l'esportazione (*anche schedabile*) dei dati.

Utilizzabile con tutte le **basestations** della serie "M", con tutti modelli di **WLI** e **WDG**, con **datalogger** di tipo **WSD** e **SD** e con **sonde** di tipo **WSS**.



WineCapManager può essere utilizzato:

- *in locale*, tramite connessione diretta con un cavo USB
- *in remoto*, tramite modem GSM chiamante
- *offline*, per la gestione, visualizzazione, esportazione di dati storicizzati

Le caratteristiche possono essere soggette a variazione senza alcun preavviso.